

CEPSA ARGALITIO

Литиевая смазка



Описание



Применение

- о Универсальное применение для всех типов подшипников скольжения, зубчатых передач, централизованных систем и систем смазки Tecalemit и Stauffer, или в качестве закладной в промышленном и судовом оборудовании или автомобильной технике.
- о L-2: Многоцелевое применение, включая смазывание редукторов, подшипников, муфт, направляющих скольжения, осей и др.
- о Может использоваться в централизованных системах смазки TECALEMIT, STAUFFER и др.
- о L-3: Многоцелевое применение. Благодаря своей консистенции NLGI 3 может применяться в узлах, где необходимо использовать более густую смазку.
- о Рабочие температуры: -20 °C до 120 °C.

Свойства

- о Смазка на основе высокоочищенного минерального базового масла и литиевого загустителя.
- о Входящие в состав смазки присадки, обеспечивают хорошие антиржавейные, антикоррозионные и антиокислительные свойства.
- о Обладает превосходной стойкостью к влаге и, практически, нерастворима в воде.



Спецификации

- DIN 51502: K2K-20 (Lithium 2)
- DIN 51502: K3K-10 (Lithium 3)
- ISO 3743-9: L X BCHA2 (Lithium 2)
- ISO 3743-9: L X ACHA3 (Lithium 3)



Типичные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	CEPSA ARGALITIO	
			L-2	L-3
Внешний вид	---	Визуально	Светло-коричневый	Светло-коричневый
Консистенция NLGI	---	D-217	2	3
Тип загустителя	---	---	Литий	Литий
Температура каплепадения	°C	D-566	>190	>190
Рабочие температуры	°C	---	-20 до 120	-20 до 120
Пenetрация, 60 ударов	0.1 мм	D-217	265-295	220-250
Пenetрация, 10 ⁵ ударов, варьирование	0.1 мм	D-217	+35	+35
Базовое масло	---	---	Минеральное	Минеральное
Вязкость при 40°C	cSt	D-445	100	100
Коррозия меди (24 ч/100°C) макс.	---	D-4048	1b	1b
Отделение масла, макс.	%	D-6148	7	4



Безопасность и окружающая среда

В Паспорте Безопасности данного продукта указана информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.