

CEPSA ATF 3000 S

Описание



Высококачественная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, работающих в тяжелых условиях. Благодаря использованию синтетических базовых масел продукт обладает очень высокой стойкостью к окислению. Предназначена для использования в сервомеханизмах и промышленных гидравлических системах. CEPSA ATF 3000 S специально разработана для профессиональной транспортной сферы и позволяет максимально увеличить интервалы замены даже при применении в тяжелых условиях.

Применение

- Для применения в профессиональной транспортной сфере.
- Рекомендуются для трансмиссий, работающих в тяжелых условиях.
- Подходит для всех типов трансмиссий и сервомеханизмов, в которых рекомендуется использовать синтетические ATF.
- Может использоваться в различном промышленном оборудовании, в котором необходимо применять высококачественные гидравлические или трансмиссионные жидкости.
- Совместимо с обычными жидкостями ATF.
- Рекомендуются использовать в оборудовании, где необходимы смазочные материалы со спецификацией ZF TE-ML 14C.

Свойства

- Превосходная чистота деталей трансмиссии.
- Значительное снижение износа деталей, увеличивает срок службы оборудования.
- Оптимальные фрикционные свойства способствуют плавному переключению передач, при этом жидкость полностью сохраняет свои свойства в течение всего периода эксплуатации.
- Отличные вязкостные характеристики при высоких температурах.
- Хорошая текучесть масла при очень низких температурах.
- Низкая склонность к вспениванию.

Спецификации

GM Dexron III-H	ZF TE-ML 03D/04D/14B/16L/17C/20B	Voith 55.6336.xx	MAN 339 Type Z2/V2/Z11
Allison C-4	Allison TES-295	VOLVO 97341	Ford MERCON V
MB-Approval 236.9			

Типичные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стандарт ASTM	CEPSA ATF 3000 S
Плотность при 15°C, г/см ³	D-4052	0,848
Температура вспышки в открытом тигле, °C	D-92	>200
Температура застывания, °C	D-97	-45
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	D-445	7,2
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	D-445	34,3
Индекс вязкости	D-2270	185
Вязкость по Брукфильду при -40°C, сПз	D-2983	<20000
Цвет	D-1500	красный

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Безопасность и окружающая среда

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.