

CEPSA ATF CVT

Описание



Высококачественное 100% синтетическое масло, разработанное для удовлетворения требований новых бесступенчатых вариаторных трансмиссий (CVT). Технология, используемая в этом продукте, обеспечивает оптимальные свойства для защиты от износа, вызванного трением «металл-металл», возникающим между ремнем и шкивом.

Применение

- Сформулировано для удовлетворения требований CVT трансмиссий.

Свойства

- Оптимальная вязкость для этого типа передач.
- Исключительная чистота системы.
- Защита от износа при трении, возникающем внутри трансмиссии.

Спецификации

FORD	HONDA	TOYOTA	NISSAN
MITSUBISHI	HYUNDAI	SUZUKI	MERCEDES-BENZ

Типичные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стандарт ASTM	CEPSA ATF CVT
Плотность при 15°C, г/см ³	D-4052	0,932
Температура вспышки в открытом тигле, °C	D-92	>200
Температура застывания, °C	D-97	-48
Кинематическая вязкость при 100°C, cSt	D-445	7,19
Кинематическая вязкость при 40°C, cSt	D-445	33,69
Индекс вязкости	D-2270	185
Вязкость по Брукфильду при -40°C, мПа·с	D-2983	10000

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Безопасность и окружающая среда

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.