

CEPSA ATF DCT

Описание



Высококачественное 100% синтетическое масло, разработанное для удовлетворения требований новых трансмиссий с двумя сцеплениями (DCT). Продукт обладает оптимальными свойствами для защиты от износа, вызванного трением, и минимизации вибрации, присутствующей в этом типе трансмиссии.

Применение

- Сформулировано для удовлетворения требований DCT трансмиссий.

Свойства

- Оптимальная защита трансмиссии в широком диапазоне температур.
- Исключительная чистота системы.
- Защита трансмиссии от износа и коррозии.

Спецификации

FORD	VOLKSWAGEN	CITROEN	PEUGEOT
MITSUBISHI	PORSCHE	VOLVO	MERCEDES-BENZ

Типичные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стандарт ASTM	CEPSA ATF DCT
Плотность при 15°C, г/см ³	D-4052	0,856
Температура вспышки в открытом тигле, °C	D-92	194
Температура застывания, °C	D-97	-54
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	D-445	6,9
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	D-445	34
Индекс вязкости	D-2270	168
Вязкость по Брукфильду при -40°C, мПа·с	D-2983	12400

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Безопасность и окружающая среда

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.