

CEPSA AURIGA TE 85

Описание



Масло, специально разработанное для использования в гидравлических системах и тормозах, где необходимо использовать смазочные материалы, отвечающие требованиям FORD M2C 86B и MASSEY FERGUSON MF 1135.

Применение

- Высокая окислительная стабильность.
- Хорошие противоизносные и противозадирные свойства.
- Отличная защита от коррозии и ржавления.
- Высокая стойкость к вспениванию.
- Отличные низкотемпературные свойства.
- Совместимо с уплотнителями.

Свойства

- Уменьшает образование отложений и лаков.
- Высокая несущая способность.
- Отличное смазывание при всех рабочих скоростях.
- Быстрое поступление масла к деталям при запуске оборудования.
- Предотвращает вибрацию и скрип при работе «мокрых» тормозов.

Спецификации

API GL-4	MF M1135	FORD M2C 86 B
----------	----------	---------------

Типичные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стандарт ASTM	AURIGA TE-85
Плотность при 15°C, кг/л	D-4052	0.892
Температура вспышки в открытом тигле, °C	D-92	245
Температура застывания, °C	D-97	-33
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	D-445	84.3
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	D-445	10.9
Индекс вязкости	D-2270	116

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Безопасность и окружающая среда

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.