

TRANSMISSIONS



ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

CEPSA TRANSMISIONES 75W90 MV-S



ОПИСАНИЕ

Всесезонное синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач нового поколения. Для всех МКПП, в которых рекомендуется применение масла API GL-4 с улучшенными низкотемпературными свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для всех типов легковых автомобилей, включая произведенные в Японии и Корее.
- Для низкотемпературных условий эксплуатации (до -40°C).
- Для всех МКПП, в которых требуется использовать масла, отвечающие требованиям API GL-4.
- Рекомендуется к применению в самых современных коробках передач, для которых необходимо:
 - мягкость переключения передач;
 - чувствительность передачи;
 - снижение трения в КПП для повышения мощности автомобиля.

СВОЙСТВА

- Очень высокая термическая стабильность в сравнении с минеральными маслами SAE 80W-90.
- Снижение усталостного износа шестерен, обусловленного высокими нагрузками.
- Низкое образование отложений в тестах согласно GFC T 021 A 90 (ускоренное окисление масла) в сравнении с минеральными маслами SAE 80W-90.
- Улучшение комфорта переключения передач благодаря лучшим синхронизирующим свойствам.
- Предотвращает износ синхронизаторов при низких температурах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-4
- TOYOTA
- HYUNDAI
- SUZUKI

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	CEPSA TRANSMISIONES 75W90 MV-S
Класс SAE			75W90
Плотность при 15°C	кг/л	D 4052	0,862
Температура вспышки (COC)	°C	D 92	>200
Температура застывания	°C	D 97	-40
Вязкость при 100°C	cSt	D 445	14,0
Вязкость при -40°C	cSt	D 2983	<150.000
Индекс вязкости		D 2270	160

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.