

CEPSA TRANSMISIONES Z5 FE+LD 75W80

Описание



100% синтетическое всесезонное универсальное трансмиссионное масло, специально разработанное для применения в механических коробках передач последнего поколения, работающих в суровых условиях эксплуатации – при больших нагрузках и высоких температурах.

Продукт является результатом высокотехнологичного процесса производства, в результате чего обладает увеличенным периодом замены и топливосберегающей способностью.

Применение

- Механические коробки передач в грузовых автомобилях промышленного назначения.
- Широкий диапазон применения в механизмах, работающих в условиях значительных нагрузок и высоких температур.
- Если требуются следующие спецификации допуска 01E/02E/16P и MAN 341 Z5.
- В трансмиссиях, где необходимо масло с увеличенным интервалом замены (до 540.000км).
- В трансмиссиях, оснащенных тормозами-замедлителями типа TURBOMECA CLASS B, которые устанавливают большинство производителей.

Свойства

- Повышает «комфорт» вождения, поскольку обеспечивает плавность управления трансмиссией и снижает шумы.
- Обладает увеличенным периодом замены масла, что позволяет значительно снизить расходы на техобслуживание автомобиля.
- Продукт специально разработан для обеспечения надежной защиты зубчатых механизмов в коробке передач.
- Высокий индекс вязкости гарантирует стабильную смазку, как при низких, так и при высоких температурах.
- Антифрикционные свойства масла способствуют экономии топлива.
- Продукт обеспечивает мягкое и плавное переключение передач, минимизирует трение в механизмах, что, в свою очередь, увеличивает мощность автомобиля.

Спецификации

• API GL-4

• MAN 341 Type Z5

• Автомобили с требованием SAE 75W80

• MB 235.28

• ZF TE-ML 01E/02E/16P^[1]

[1] – ZF 00240

Типичные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стандарт ASTM	CEPSA TRANSMISIONES Z5 FE+LD 75W80
Класс SAE	...	75W80
Плотность при 15°C, г/см ³	D-4052	0,858
Температура вспышки в открытом тигле, °C	D-92	>230
Температура застывания, °C	D-97	-42
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	D-445	9,35
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	D-445	54
Вязкость по Брукфильду при -40°C, сСт	D-2983	<50000

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Безопасность и окружающая среда

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.