

ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей последнего поколения. Обладает превосходными топливосберегающими свойствами и обеспечивает максимально длительные периоды замены («Super Extend Oil Drain»), выполняя самые жесткие требования производителей. Предназначено для применения в двигателях типа Евро V и предыдущих моделях, не оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендовано к применению в грузовом транспорте нового поколения, где необходим значительно увеличенный интервал замены с энергосберегающими свойствами и максимальной защитой деталей двигателя.
- Рекомендуются для применения в двигателях Евро V и предыдущих моделях, не оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) с увеличенными интервалами обслуживания, а также оснащенные системами SCR и/или EGR.
- Для любой дизельной техники, в которой необходимо применение масел с максимальными эксплуатационными свойствами, отвечающих требованиям европейских производителей ACEA E4 и ACEA E7.
- Имеет официальный допуск SCANIA LDF-3 для двигателей типа Евро V с увеличенным периодом замены.

СВОЙСТВА

- Обеспечивает исключительную чистоту поршней, защиту от изнашивания и высокие диспергирующие свойства, что способствует увеличению ресурса двигателя.
- Позволяет увеличить интервал между заменами масла, что способствует сокращению времени и затрат на тех. обслуживание.
- Благодаря синтетической основе и специально подобранному пакету присадок обеспечивает экономию топлива.
- Вязкость масла 5W30 способствует его отличной текучести при низких температурах, обеспечивая быстрое поступление масла к деталям двигателя при холодном пуске и отличное смазывание во время работы даже в самых тяжелых условиях эксплуатации, снижая до минимума износ клапанного механизма.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| • ACEA E4/E7 | • MB-Approval 228.5 | • MAN M 3277 | • SCANIA LDF-3 |
| • VOLVO VDS-3 | • MACK EO-N | • RENAULT RLD-2 | • MTU Type 3 |
| • DAF Extended Drain | • DEUTZ DQC IV-10 | • CUMMINS CES 20077 | • VOITH Retarder Class B |
| • MB 235.28 | | | |



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	TRACTION ADVANCED LD 5W30
Класс SAE	-	-	5W30
Плотность при 15°C	г/мл	ASTM D 4052	0,860
Вязкость при 100°C	cSt	ASTM D 445	12,1
Вязкость при 40°C	cSt	ASTM D 445	72,3
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	165
Вязкость CCS при -30°C	cP	ASTM D 5293	5935
Температура застывания	°C	ASTM D 5949	-45
Температура вспышки V/A	°C	ASTM D 92	>200
Щелочное число, TBN	мг КОН/г	ASTM D 2896	15,6
Сульфатная зольность	% (м/м)	ASTM D 874	1,6

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Информация о данном продукте, касающаяся здоровья, безопасности и защиты окружающей среды, представлена в Паспорте Безопасности. Там описаны возможные угрозы, меры предосторожности и первая помощь, воздействие на окружающую среду и способы утилизации использованных продуктов.