



ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное моторное масло с высокой вязкостью, предназначенное для дизельных двигателей грузовых автомобилей. Благодаря специально подобранному пакету присадок обеспечивает наилучшее состояние уплотнителей и швов. Рекомендовано для двигателей с большим пробегом и эксплуатационного режима в условиях жаркого климата, когда высок риск разрушения уплотнителей, что может стать причиной увеличенного расхода масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для тяжело нагруженных автомобилей с дизельными турбированными или атмосферными двигателями.
- Для легкой, средней и тяжелой техники, для которой необходимо высококачественное масло, обладающее стойкостью к загущению и предотвращающее образование сажи в картере двигателя.
- Когда необходимо масло с высокой вязкостью при увеличенном расходе масла или эксплуатации в условиях тяжелых нагрузок и высоких температур.
- Подходит для применения в строительной и горнодобывающей технике, когда необходим низкий расход масла.

СВОЙСТВА

- Содержит присадки, восстанавливающие эластичность сальников и уплотнителей, предотвращая тем самым появление трещин и возможную утечку масла.
- Обеспечивает превосходную защиту всех частей двигателя от износа, в особенности тех, которые подвергаются наибольшему воздействию высоких температур и в которых существует риск разрушения масляной пленки.
- Подходит для применения в условиях жаркого климата и высоких нагрузок.
- Отличные моющие и диспергирующие свойства предотвращают образование отложений в картере и обеспечивают чистоту двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CH-4
- VOLVO VDS-2
- CUMMINS CES 20077
- CAT ECF-1-a
- MAN M 3275-1
- RENAULT RD-2
- MTU Type 2
- MB 228.3
- MACK EO-M Plus
- DEUTZ DQC II-05

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	TRACTION TRUCK EXTRA LIFE 25W60
Класс SAE	-	-	25W60
Плотность при 15°C	г/мл	ASTM D 4052	0,8997
Вязкость при 100°C	cSt	ASTM D 445	24,3
Вязкость при 40°C	cSt	ASTM D 445	254
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	121
Вязкость CCS при -10°C	cP	ASTM D 5293	<13000
Температура застывания	°C	ASTM D 5949	-27
Температура вспышки V/A	°C	ASTM D 92	>200
Щелочное число, TBN	мг КОН/г	ASTM D 2896	11,8
Сульфатная зольность	% (м/м)	ASTM D 874	1,2

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Информация о данном продукте, касающаяся здоровья, безопасности и защиты окружающей среды, представлена в Паспорте Безопасности. Там описаны возможные угрозы, меры предосторожности и первая помощь, воздействие на окружающую среду и способы утилизации использованных продуктов.