

CEPSA ARGA CALCICA GM

Смазка на основе безводного кальциевого загустителя

Описание



Смазка на основе высокоочищенного минерального базового масла и безводного кальциевого загустителя.

Применение

- Многофункциональное применение при средних нагрузках и температур до +120°C.
- Для всех узлов и механизмов, подверженных воздействию воды, в особенности морской.

Свойства

- Обладает адгезионными, антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными свойствами.

Типичные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стандарт ASTM	ARGA CALCICA GM
Цвет	визуально	прозрачный янтарный
Класс консистенции NLGI	D-217	2
Температура каплепадения, мин., °C	D-566	135
Пенетрация после 60 циклов, (мм/10)	D-217	265-295
Отделение масла (6 ч, 80°C), % масс.	(FTMS 791B321 mod.)	6
Коррозия меди (1 ч, 100°C)	D-4048	отс.

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Безопасность и окружающая среда

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.