

CEPSA ARGA EC

Описание



Противозадирная литиевая смазка для подшипников и зубчатых передач для централизованных систем смазки транспортных средств, промышленного оборудования и строительной техники.

Применение

- Подшипники и зубчатые передачи с автоматическими системами смазки транспортных средств и оборудования.
- Автоматические централизованные системы смазки.

Свойства

- Отличная прокачиваемость в длинных системах с небольшими секциями.
- Отличная высокотемпературная стабильность, широкий диапазон рабочих температур: от -50 до +120°C.
- Отличная стойкость к вымыванию водой и антикоррозионные свойства.
- Обеспечивает отличную защиту металла от износа.
- Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Спецификации

MB-Approval 264.0	WILLY VOGEL A.G.
-------------------	------------------

Типичные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стандарт ASTM	CEPSA ARGA EC
Цвет	визуально	зеленый
Класс консистенции NLGI	D-217	00-000
Тип загустителя	---	литий-комплекс
Пенетрация после 60 циклов, (мм/10)	D-217	400-600
Температура каплепадения, мин., °C	D-566	160
ЧШМТ, нагрузка на сваривание, мин., кг	D-2596	>200

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Безопасность и окружающая среда

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.