

CEPSA ARGA EP 400

Литиевая смазка с противозадирными присадками

Описание



Смазка на основе минерального базового масла, литиевого загустителя и противозадирных присадок.

Применение

- ARGA EP 400 специально разработана для использования в централизованных системах смазки закрытых редукторов и механизмов, работающих, в том числе, при высоких ударных нагрузках.
- Особенно рекомендуется для применения в горнодобывающем оборудовании, где есть высокий риск попадания абразивных веществ, пыли, воды и т.д.

Свойства

- Входящие в состав смазки присадки обеспечивают хорошие антиржавейные, антикоррозионные, антиокислительные и противоизносные свойства.
- Отличная окислительная стабильность даже при высоких температурах.

Типичные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стандарт ASTM	ARGA EP 400
Цвет	визуально	темно-коричневый
Класс консистенции NLGI	D-217	00
Тип загустителя	---	литий
Температура каплепадения, мин., °C	D-566	170
Пенетрация после 60 циклов, (мм/10)	D-217	400-430
Коррозия меди (24 ч, 100°C), класс, макс.	D-4048	1
Нагрузка по Тимкену (Timken OK load), ф, мин.	D-2509	60
Содержание тяжелых металлов	IR	нет

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Безопасность и окружающая среда

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.