

CEPSA ARGA MARTILLOS

Смазка для молотов

Описание



Смазка специально разработана для смазывания и защиты инструментов и ударных систем гидравлических молотов.

Применение

- Смазка разработана для работы в экстремальных условиях.
- Применяется для защиты и смазывания гидравлических бетоноломов, используемых в строительной и горнодобывающей отраслях.

Свойства

- Благодаря наличию твердых присадок (медь и графит) обеспечивается отличное синергетическое противозадирное действие смазки, что позволяет поддерживать инструмент в отличном состоянии даже в самых неблагоприятных условиях (экстремальные температуры, присутствие воды и пыли, работа с чрезмерным усилием).
- Снижение износа и исключение заклинивания.
- Позволяет увеличить интервалы между смазываниями.
- Высокая адгезия и отсутствие проскальзывания благодаря наличию твердых присадок.

Типичные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стандарт ASTM	CEPSA ARGA MARTILLOS
Цвет	Визуально	Темно-коричневый с металлическим блеском
Класс консистенции NLGI	D-217	1-2
Тип загустителя	---	алюминиевый комплекс
Температура каплепадения, °C	D-566	>250
Пенетрация после 60 циклов, (мм/10)	D-217	275-320
Тест ЧШМТ, нагрузка на сваривание, кг.	D-2596	>600

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Безопасность и окружающая среда

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.