

CEPSA ARGA ONUBA 000

Литиевая смазка для централизованных систем

Описание



Литиевая смазка на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и специальных присадок, стойкая к окислению и обеспечивающая защиту от износа и коррозии.

Применение

- Для централизованных систем смазки, в которых необходимо использовать высококачественные смазки соответствующей консистенции.
- Может использоваться для смазки закрытых зубчатых передач, где не рекомендовано использование масел.
- Температурный диапазон применения: -30...+120°C.

Свойства

- Отличные антиокислительные, антикоррозионные и антиржавейные свойства.
- Очень хорошие противоизносные свойства.
- Отличная прокачиваемость.
- Превосходная устойчивость к старению.

Типичные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стандарт ASTM	CEPSA ARGA ONUBA 000
Класс консистенции NLGI	D-217	000
Тип загустителя	---	литиевое мыло
Температура каплепадения, мин., °C	D-566	160
Пенетрация после 60 циклов, (мм/10)	D-217	445-475
Коррозия меди (24 ч, 100°C), класс	D-1261	1b
Окислительная стабильность, падение давления (100 ч, 100°C), psi, макс.	D-943	5
Защита от коррозии, тест EMCOR, макс.	(DIN-51802)	отс.

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Безопасность и окружающая среда

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.