

CEPSA ARGA ONUBA EP

Многоцелевая литиевая смазка с противозадирными свойствами

Описание



Высокостабильная литиевая смазка на основе высокоочищенных базовых масел, обладающая исключительными антиокислительными свойствами. Содержит антиокислительные, антикоррозионные и противозадирные присадки.

Применение

- Рекомендуется использовать когда необходима литиевая смазка для узлов и механизмов, работающих в условиях постоянных или периодических высоких нагрузок.
- Все типы высоконагруженных подшипников. Широкое использование в мощной строительной технике.
- Температурный диапазон применения: -25...+130°C.

Свойства

- Многоцелевая смазка. Входящие в ее состав противозадирные присадки вступают в химическую реакцию с металлическими поверхностями, испытывающими высокие нагрузки, что позволяет работать смазываемым механизмам без риска заедания.

Типичные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стандарт ASTM	CEPSA ARGA ONUBA EP
Класс консистенции NLGI	D-217	2
Тип загустителя	---	литиевое мыло
Температура каплепадения, мин., °C	D-566	185
Пенетрация после 60 циклов, (мм/10)	D-217	265-295
Пенетрация после 10 ⁵ циклов	D-217	-15/+40
Содержание тяжелых металлов	IR	нет
Защита от коррозии, макс.	D-1743	отс.

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Безопасность и окружающая среда

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.