

CEPSA ARGA TARSIS G/3

Литиевая смазка с дисульфидом молибдена

Описание



Литиевая смазка на основе высокоочищенных базовых масел с высокой окислительной стабильностью. Содержит дисульфид молибдена, обеспечивающий масляную пленку с очень низким коэффициентом трения. Содержит также антиокислительные, антиржавейные, антикоррозионные, противозадирные и противоизносные присадки.

Применение

- Смазывание шарниров, втулок, шкворней, цепей и т.д.
- Для всех узлов скольжения тяжелой техники, сцепного устройства и др.
- Диапазон рабочих температур: -25...+130°C.
- В особенности рекомендуется для тяжелой, цементной промышленности, карьерной, строительной и коммунальной техники.

Свойства

- Отличная стойкость к высоким нагрузкам и к вымыванию водой.

Типичные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стандарт ASTM	CEPSA ARGA TARSIS G/3
Класс консистенции NLGI	D-217	2/3
Тип загустителя	---	литиевый
Температура каплепадения, мин., °C	D-566	185
Пенетрация после 60 циклов, (мм/10)	D-217	240-270
Изменение пенетрации после 100000 циклов, (мм/10)	D-217	+40
Вымывание водой при 90°C	(DIN 51807/1)	0
Отделение масла, % масс., макс.	D-1742	4
Содержание тяжелых металлов	IR	нет

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Безопасность и окружающая среда

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.