

# CEPSA AURIGA TA-40

## Описание



Трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными свойствами, полученное на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и присадок.

### Применение

- CEPSA AURIGA TA-40 специально разработано для использования в гидротрансформаторах и гидравлических трансмиссиях.

### Свойства

- Отличные антифрикционные свойства.
- Высокая окислительная стабильность.
- Отличная совместимость с сальниками и уплотнителями.
- Увеличенные интервалы замены.
- Превосходная защита самых важных узлов трансмиссии.

## Спецификации

|         |            |                  |
|---------|------------|------------------|
| SAE 10W | ALLISON C3 | CATERPILLAR TO-2 |
|---------|------------|------------------|

## Типичные характеристики

| ХАРАКТЕРИСТИКИ                           | Стандарт ASTM | CEPSA AURIGA TA-40 |
|------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Класс SAE                                | ...           | 10W                |
| Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>    | D-4052        | 0.8831             |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | D-92          | 205                |
| Температура застывания, °C               | D-97          | -36                |
| Кинематическая вязкость при 40°C, сСт    | D-445         | 39.1               |
| Кинематическая вязкость при 100°C, сСт   | D-445         | 6.2                |
| Индекс вязкости                          | D-2270        | 100                |

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Безопасность и окружающая среда

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.