

CEPSA TRANSMISIONES FD-1 SAE 60

Описание



Масло, специально разработанное для трансмиссий и бортовых редукторов, в которых необходимо использовать масла, отвечающие требованиям CAT FD-1.

Применение

- Для дифференциалов и бортовых редукторов, в которых не используются фрикционы, работающие в условиях очень высоких нагрузок и температур.
- Не рекомендуется использовать в двигателях, КПП и гидравлических системах.

Свойства

- Отлично защищает шестерни, подшипники, втулки в сравнении с маслами CAT TO-4.
- Превосходит требования спецификации CAT TO-4 по следующим характеристикам:
 - стойкости к окислению и увеличенным интервалам замены.
 - стойкости к пенообразованию.
 - защите от коррозии и ржавления.
 - совместимости с уплотнителями.
 - несущим свойствам.
 - стойкости к высоким температурам.

Спецификации

CAT FD-1

Типичные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стандарт ASTM	CEPSA TRANSMISIONES FD-1 SAE 60
Класс SAE	...	60
Плотность при 15°C, г/см ³	D-4052	0.898
Температура вспышки в открытом тигле, °C	D-92	260
Температура застывания, °C	D-97	-18
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	D-445	343.4
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	D-445	25.7
Коррозия меди (3 ч, 150°C)	D-130	1A

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Безопасность и окружающая среда

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.