

CEPSA TRANSMISIONES TO-4

Описание



Специальная серия масел, отвечающая требованиям Caterpillar TO-4.

Применение

- Для применения в трансмиссиях, гидротрансформаторах, раздаточных коробках, бортовых передачах и гидравлических системах.

Свойства

- Хорошие противоизносные и противозадирные свойства.
- Высокая окислительная стабильность.
- Отличная стойкость к вспениванию.
- Отличная защита от ржавления и коррозии.
- Совместимы со всеми уплотняющими материалами.
- Отличная несущая способность, предотвращающая контакт "металл-металл".
- Очень высокая стойкость к воздействию высоких температур.
- Превосходное смазывание при всех режимах работы.
- Предотвращает химическую коррозию металлов.
- Предотвращает разрушение уплотнителей.

Спецификации

CAT TO-4	ALLISON C-4
ZF TE-ML 03C (SAE 10W, SAE 30), 07F (SAE30)	KOMATSU MICRO CLUTCH

Типичные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стандарт ASTM	CEPSA TRANSMISIONES TO-4		
Класс SAE	...	10W	30	50
Плотность при 15°C, г/см ³	D-4052	0.886	0.896	0.904
Температура вспышки в открытом тигле, °C	D-92	220	250	260
Температура застывания, °C	D-97	-36	-24	-16,7
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	D-445	35	95	178
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	D-445	5.8	11.0	16.7
Индекс вязкости	D-2270	95	95	95
Коррозия меди (2 ч, 100°C)	D-130	1A	1A	1A

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Безопасность и окружающая среда

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.