

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ. ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

CEPSA GENUINE 5W40

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективный 100% синтетический смазочный материал, подходящий для бензиновых и дизельных двигателей и разработанный для того, чтобы обеспечить максимальный уровень защиты и очистки автомобильного двигателя любого типа и модели, особенно для турбированных двигателей и двигателей с прямым впрыском.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

- Особенно рекомендуется для бензиновых и дизельных легковых автомобилей, седанов с высокими эксплуатационными характеристиками и моторизованных транспортных средств, снабженных системами общей магистрали впрыска и мультиклапанами с электронным контролем.
- Для любого климата и стилей вождения, особенно для тяжелых условий эксплуатации.
- Отлично подходит для спортивного вождения и при длительных интервалах между заменами.
- Также рекомендуется для легких коммерческих дизельных автомобилей.
- Продукт совместим с каталитическими системами нейтрализации выхлопных газов, за исключением сажевых фильтров.

УРОВНИ КАЧЕСТВА

- ACEA A3/B4
- MB 229.3

- API SN
- Renault RN0700

- VW 502.00/505.00



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Отличная текучесть в условиях холодной температуры, способствующая быстрой циркуляции масла и защищающая самые чувствительные узлы от признаков износа, которые могут появиться в системе запуска двигателя.
- Низкая летучесть продукта обеспечивает низкое потребление масла и рекомендуется для автомобилей, рассчитанных на большие пробеги в течение года.
- Благодаря высоким очищающим и диспергирующим характеристикам удается избежать образования отложений в турбированных двигателях.
- Высокие антифрикционные свойства снижают износ и способствуют экономии топлива в сравнении с маслами, имеющими более высокие показатели вязкости.
- Высокая стабильность при высоких температурах двигателя (> 150°C).

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	СПОСОБ	CEPSA GENUINE 5W40
Индекс смазочного материала SAE	-	-	5W40
Плотность 15°C	г/мл	ASTM D 4052	0,854
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	14,2
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 445	86,4
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	170
Вязкость при испытании методом «холодного» старта (CCS) при -30°C	сП	ASTM D 5293	6150
Точка замерзания	°C	ASTM D 5949	-39
Точка возгорания V/A	°C	ASTM D 92	224
Общее щелочное число (TBN)	мг KOH/г	ASTM D 2896	10,5
Сульфатная зольность	% (м/м)	ASTM D 874	1,1
Вязкость при высокой температуре и высоком сдвигающем усилии (HTHS) (150°C)	сП	ASTM D 4683	4,05

ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Согласно действующему законодательству имеется соответствующий паспорт безопасности, в котором содержится информация об опасности продукта, мерах предосторожности при обращении с ним и мерах по оказанию первой помощи, а также природоохранные данные.

Значения стандартных характеристик, указанные в таблице, являются средними значениями, приводимыми для целей справки, и не представляют собой гарантию. Эти значения могут изменяться без предупреждения.