

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ

CEPSA MOTO 4T RUTA 66 15W50



ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное всесезонное минеральное моторное масло, разработанное для 4Т двигателей мотоциклов, подходящее как для городского типа вождения, так и для трассы. Отвечает требованиям основных европейских, американских и японских производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендовано для 4Т двигателей с любыми объемом и производительностью. Подходит для тяжелых условий эксплуатации.
- Идеально для мотоциклов, имеющих общий масляный картер для двигателя, коробки передач и сцепления. Подходит как для мокрого, так и для сухого сцепления.

СВОЙСТВА

- Благодаря высокому уровню моющих свойств, гарантирует отличную чистоту поршней.
- Обеспечивает надежную защиту двигателя при запуске и сохраняет качественную масляную пленку при высоких температурах.
- Поддерживает высокий уровень смазки в любое время года, гарантируя максимальную защиту двигателя от заклинивания.
- Предохраняет зубчатый механизм коробки передач, предотвращая проскальзывание дисков сцепления и минимизируя потерю мощности.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SL
- JASO MA2

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	CEPSA MOTO 4T RUTA 66 15W50
Класс SAE		---	15W50
Плотность при 15°C	г/мл	ASTM D4052	0.884
Температура вспышки	°C	ASTM D92	>200
Температура застывания	°C	ASTM D5950	-33
Вязкость при 100°C	cSt	ASTM D445	18.99
Вязкость при 40°C	cSt	ASTM D445	145.5
Индекс вязкости		ASTM D2270	148
Щелочное число (TBN)	мг КОН/г	ASTM D2896	6.9

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Информация о данном продукте, касающаяся здоровья, безопасности и защиты окружающей среды, представлена в Паспорте Безопасности. Там описаны возможные угрозы, меры предосторожности и первая помощь, воздействие на окружающую среду и способы утилизации использованных продуктов.