

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ

CEPSA MOTO 4T RUTA 66 20W40



ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное всесезонное минеральное моторное масло, разработанное для 4Т двигателей мотоциклов, подходящее как для городского типа вождения, так и загородных шоссе. Отвечает требованиям основных европейских, американских и японских производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендовано для 4Т двигателей с любыми объемом и производительностью. Подходит для тяжелых условий эксплуатации.
- Идеально для мотоциклов, имеющих общий масляный картер для двигателя, коробки передач и сцепления. Подходит как для мокрого, так и для сухого сцепления.

СВОЙСТВА

- Благодаря высокому уровню моющих свойств, гарантирует отличную чистоту поршней.
- Обеспечивает надежную защиту двигателя при запуске и сохраняет качественную масляную пленку при высоких температурах.
- Поддерживает высокий уровень смазки в любое время года, гарантируя максимальную защиту двигателя от заклинивания.
- Предохраняет зубчатый механизм коробки передач, предотвращает проскальзывание дисков сцепления и минимизирует потерю мощности.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SL
- JASO MA2



JASO T903:2011 (MA2)
EL RENDIMIENTO ESTÁ GARANTIZADO POR:
CEPSA Comercial Petróleo S.A.U

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	CEPSA MOTO 4T RUTA 66
Класс SAE		---	20W40
Плотность при 15°C	г/мл	ASTM D4052	0.894
Температура вспышки	°C	ASTM D92	223
Температура застывания	°C	ASTM D5950	-27
Вязкость при 100°C	cSt	ASTM D445	13.79
Вязкость при 40°C	cSt	ASTM D445	121.9
Индекс вязкости		ASTM D2270	111
Щелочное число (TBN)	мг КОН/г	ASTM D2896	6.9
Кинематическая вязкость при 100°C, Тест на стабильность при сдвиге	cSt	ASTM D6278	12.97

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Информация о данном продукте, касающаяся здоровья, безопасности и защиты окружающей среды, представлена в Паспорте Безопасности. Там описаны возможные угрозы, меры предосторожности и первая помощь, воздействие на окружающую среду и способы утилизации использованных продуктов.