

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛОДОК

CEPSA OUTBOARD 4T

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное синтетическое моторное масло, специально разработанное для 4-тактных бензиновых лодочных двигателей.

Выполняет требования основных европейских, американских и японских производителей: MERCURY, SUZUKI, YAMAHA, HONDA и др.

Обладает спецификацией FC-W® Национальной Ассоциации Производителей Морских и Речных судов (NMMA), что гарантирует самый высокий стандарт качества смазочного материала на сегодняшний день.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Специально рекомендовано для 4-тактных бензиновых лодочных двигателей.

СВОЙСТВА

- Превосходная защита от износа. Продлевает срок службы двигателя.
- Отличная чистота всех деталей двигателя, предотвращает образование отложений, лаков и нагара.
- Превосходные антиокислительные свойства.
- Отличная защита от коррозии и ржавления, которые могут быть вызваны повышенной влажностью.
- Хорошая прокачиваемость; обеспечивает оптимальную вязкость при любых рабочих температурах.
- Очень низкая степень летучести.

NIVELES DE CALIDAD

• NMMA FC-W® FC-729793Y

• API SM

• SAE 10W40

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	CEPSA OUTBOARD 4T
Класс SAE	-	-	10W40
Плотность при 15°C	г/мл	ASTM D 4052	0,8707
Температура вспышки V/A	°C	ASTM D 92	222
Температура застывания	°C	ASTM D 5950	-42
Вязкость при 100°C	cSt	ASTM D 445	14,4
Вязкость при 40°C	cSt	ASTM D 445	100,3
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	148
Щелочное число, TBN	мг КОН/г	ASTM D 2896	7,2

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Информация о безопасности, защите здоровья и окружающей среды указана в паспорте безопасности данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.