

МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТО С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

TRACTION ADVANCED LD 10W40

ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло с новейшими типами присадок. Специально разработано для двигателей современных грузовых автомобилей (оснащенных турбонаддувом и интеркулером) типа Евро V и предыдущих моделей большинства производителей, использующих технологию «EcoBlue» (SCR) или систему рециркуляции выхлопных газов (EGR). Не рекомендуется использовать в двигателях, оборудованных сажевыми фильтрами (DPF). Рекомендовано для двигателей Scania типа Евро VI, где требуется масло с допуском LDF-3.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для грузовых автомобилей и автобусов, осуществляющих междугородние и городские перевозки, где необходимы увеличенные интервалы замены и использующие масляные фильтры большей емкости и с высокой степенью фильтрования. Специально разработанная технология «Super Extend Oil Drain» для максимально длительного интервала замены.
- Для двигателей, работающих с повышенным образованием сажи, для которых требуется масло с высокими диспергирующими свойствами.
- Предназначено для применения в смешанных автопарках с двигателями типа Евро V и предыдущих моделей.
- Имеет официальный допуск SCANIA LDF-3 для их двигателей типа Евро VI последнего поколения с увеличенным интервалом замены.

СВОЙСТВА

- Благодаря своей синтетической основе и мощным присадкам последнего поколения, на 60% лучше обеспечивает чистоту поршней по сравнению с обычными маслами SHPD, что позволяет сократить расходы на техническое обслуживание и увеличивает период эксплуатации двигателя.
- Низкая летучесть обеспечивает значительно экономный расход масла даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.
- Благодаря отличной текучести обеспечивает надежную защиту двигателя от износа при пуске.
- Обладает превосходной моющей способностью, благодаря чему может применяться в двигателях, склонных к высокому сажеобразованию.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA E4/E7
- VOLVO VDS-3
- MTU Type 3
- MAN M 3277
- SCANIA LDF-3
- DEUTZ DQC III-10
- MB-Approval 228.5
- RENAULT RLD-2
- CUMMINS CES 20072
- MACK EO-N
- DAF Extended Drain



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	TRACTION ADVANCED LD 10W40
Класс SAE	-	-	10W40
Плотность при 15°C	г/мл	ASTM D 4052	0,867
Вязкость при 100°C	cSt	ASTM D 445	13,3
Вязкость при 40°C	cSt	ASTM D 445	87,5
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	153
Вязкость CCS при -25°C	cP	ASTM D 5293	6640
Температура застывания	°C	ASTM D 5949	-33
Температура вспышки V/A	°C	ASTM D 92	>210
Щелочное число, TBN	мг КОН/г	ASTM D 2896	15,7
Сульфатная зольность	% (м/м)	ASTM D 874	1,8

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Информация о данном продукте, касающаяся здоровья, безопасности и защиты окружающей среды, представлена в Паспорте Безопасности. Там описаны возможные угрозы, меры предосторожности и первая помощь, воздействие на окружающую среду и способы утилизации использованных продуктов.